



# OPEN LEAD BATTERY

## 12V-50Ah

### P-Start 65-580/0

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

TENSION NOMINALE	NOMINAL VOLTAGE	12V
CAPACITÉ NOMINALE	NOMINAL CAPACITY	65.0Ah
DIMENSIONS	DIMENSIONS	
• Longueur	• Length	278mm
• Largeur	• Width	175mm
• Hauteur	• Height	175mm
• Volume d'acide	• Volume acid	4.11L
POIDS	WEIGHT	15.90 kg
POLARITÉ	POLARITY	ETN 0
COSSSES	TERMINALS	AUTO
BAC	BAC UK	ABS
CAPACITÉ MINIMUM	MINIMUM CAPACITY	50Ah
INTENSITÉ AU DÉMARRAGE	CRANKING COLD AMP	520A
PERFORMANCE C20 (Ah)	PERFORMANCE C20 (Ah)	46.0      20 h
VIBRATION	VIBRATION	V1 (35Hz/3g/2h)
DURÉE DE VIE	ENDURANCE	E1 (180 cycles@25%)
FILTRES	FILTER	2 FILTERS
GARANTIE	GUARANTEE	2 Years



**FR :** Il est impératif de recharger la batterie dès réception et avant première utilisation pour que celle-ci restitue le meilleur de ses performances.

**UK:** Please recharge the battery once received and before the first use to ensure the best possible performance.

#### APPLICATIONS / APPLICATIONS

VÉHICULES	E.G. VEHICLES
CAMIONS	TRUCKS
GROUPES ÉLECTROGÈNES	GENERATORS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

■ AUTO Cosses / Terminal

Unité : mm / Unit: inches

