


- Ideell for camping, båt og bil
 - Kompakt enhet
 - Innebygget alarm
 - Kortslutningssikker
 - Batteriklemmer eller sigarett-tenner plugg
 - Tilgjengelig i 12 V og 24 V spenningsversjoner
 - EU eller UK stikkontakt
 - "E"-merket for kjøretøy direktivet (95/54/EC)
- Ideal for camping, boating and caravan
 - Compact size
 - Built-in alarm
 - Short circuit proof
 - Battery clips or cigarette lighter socket
 - Available in 12 V and 24 V voltage versions
 - EU or UK output socket
 - "E"-marked vehicle directive ref. (95/54/EC)



Tekniske data	Technical specifications	12 V	24 V
Inngangsspenning	Input voltage	11-15 VDC	21-30 VDC
Utgangsspenning (modifisert sinus)	Output voltage (mod. sine w.)	230 VAC +5/-10% (50 Hz)	
Utgangseffekt	Output power		
• Kontinuerlig	• Continuous	> 120 W	
• Kortvarig - maks 40 min.	• Intermittent - max. 40 min.	150 W	
• Kortvarig	• Intermittent	250 W	
Tomgangsstrøm	No load current	< 0,25 A	< 0,15 A
Effektivitet	Efficiency	90 %	
Alarm ved lav batterispenning	Low battery alarm	10,7 V	21 V
Avbrudd ved lav batterispenning	Low battery shut-down	10 V	20 V
Elektrisk sikkerhetsstandard:	Electrical safety standard:	EN 60950	
EMC standarder	EMC standards		
• Emisjon:	• Emission:	EN 61000-6-3,95/54/EC	
• Immunitet:	• Immunity:	EN 61000-6-1,95/54/EC	
Sikring	Protection	Mot lav inngangsspenning, inngang mot overspenning, alarm ved lav batt.spenning, termisk sikret, overlast beskyttet og kortslutningssikker	
		Input low voltage, input over voltage, low battery alarm, over temperature, overload protection and short circuit proof	
MTBF	MTBF	60.000 Timer/Hours	
DC terminaler	DC terminals	Sigarett-lighter plugg eller batteriklemmer Cigarette plug or battery clips	
Mål (LxBxH)	Dimensions (LxWxH)	120 x 150 x 67mm	
Vekt	Weight	500 g	

28122007