

9322 - Cigarette lighter plugg / plug

- Faste utgangsspenninger
- Kortslutningssikker
- Nettledning
- Sekundærledning, Hellakontakt eller sigarettlighter plugg
- Lysdiode på front
- Festebraketter kan leveres
- Fixed output voltages
- Short circuit proof
- Mains cord
- Cord, Hella jack or cigarette lighter plug
- LED on front
- Mounting brackets available



Tekniske data - 13,2 V versjon		Technical specifications - 13,2 V version	
Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	198-264 VAC / 260-340 VDC	
Utgangsspenning:	<i>Output voltage:</i>	13,2 VDC	
• Innvendig justerbar:	• <i>Internally adjustable:</i>	12,0 - 14,5 VDC	
Maks. utgangseffekt:	<i>Max. output power:</i>	70 W	
Maks. laststrøm:	<i>Max. load current:</i>	5 A	
Lastregulering:	<i>Load regulation:</i>	< 3,0%	
Linjeregulering:	<i>Line regulation:</i>	< 0,6%	
Svitsjefrekvens:	<i>Switch frequency:</i>	35 kHz	
Temperaturområde:	<i>Temperature range:</i>	-10°C - +40°C	
Rippel:	<i>Ripple:</i>	< 50 mV p-p 100 Hz, < 50 mV p-p 35 kHz	
Virkningsgrad:	<i>Efficiency:</i>	> 80%	
Strømbegrensning:	<i>Current limiting:</i>	Ja / Yes	
Overspenningsbeskyttelse:	<i>Overvoltage protection:</i>	Zener	
Isolasjonsklasse:	<i>Insulation class:</i>	II	
Isolasjonsspenning:	<i>Insulation voltage:</i>	3000 V	
Elektrisk sikkerhetsstandard:	<i>Electrical safety standard:</i>	EN 60950	
EMC standarder	<i>EMC standards</i>		
• Emisjon:	• <i>Emission:</i>	EN 61000-6-3	
• Immunitet:	• <i>Immunity:</i>	EN 61000-6-1	
Mål (LxBxH):	<i>Dimensions (LxWxH):</i>	130 x 87 x 46 mm	
Vekt:	<i>Weight:</i>	400 g	

Visse tekniske data kan variere for de forskjellige modeller og spenningsversjoner.
Some technical specifications may differ for other models and voltage versions.

Spenningsversjoner 9320 - Voltage versions 9320

Inngang (VAC) <i>Input (VAC)</i>	Utgang (VDC) <i>Output (VDC)</i>		Maks. strøm (A) <i>Max. current (A)</i>	Maks. utgangseffekt (W) <i>Max. output power (W)</i>
	Nom. <i>Nom.</i>	Justerbar <i>Adjustable</i>		
230	9	8,5 - 10,0	5	50
230	13,2	12,0 - 14,5	5	70
230	16	15,5 - 18,0	4,4	70
230	24 *	23,5 - 27,0	3	70
230	36	33,0 - 38,0	2	70

- * Tilgjengelig med ferdig montert brakett for DIN-skinne montering
* Available with bracket for DIN-rail montage

28122007

www.mascot.no
sales@mascot.no
Phone:
Fax:

Main Office
PO Box 177
N-1601 FREDRIKSTAD
NORWAY
+47 69 36 43 00
+47 69 36 43 01

Mascot UK
Box 2090, Salisbury
Wiltshire SP2 2BH
UK
+44 1722 504 853
+44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
Hirschbergstr. 28/7
D-74838 LIMBACH
GERMANY
+49 6287 95140
+49 6287 95141

Tettninger Str. 52
D-88239 WANGEN
GERMANY
+49 7528 95 16 77
+49 7528 95 16 78

Mascot France
38 rue Leo Lagrange
94270 Le Kremlin Bicêtre
FRANCE
+33 1 46 58 71 85
+33 1 46 58 71 85